



進化の更なる真価へ










● 本カタログ記載の装備・仕様等は、掲載機種に主に標準搭載されているものです。他仕様、オプション等についてはお問い合わせください。

● 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。● 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。
● また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
● ボディカラーおよび内装色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●本カタログで使用される「KATO」、「ラフター」、「ROUGHTER」、「HYBRID ROUGHTER」、「ALLTERR」 当社商品名、サービス名は、株式会社加藤製作所の商標、または登録商標です。

ホームページ
kato-works.co.jp
/ KATO WORKS OFFICIAL
youtube.com/user/katowork
Instagram
instagram.com/kato_works_official/

●お問合せ：

KATO 株式会社 加藤製作所
本社/〒140-011 東京都品川区東大井一丁目9番37号
☎03(3458)1111番(大代表)

KATO






Product Guide

総合カタログ
KATO WORKS CO.,LTD.
















【アイコン凡例】

ラフテレーンクレーン／オールテレーンクレーン

- 全長，全幅，全高（走行時）
- 車両総重量
- 最大吊上げ能力
- ブーム段数／長さ
- SLジブ段数／長さ／オフセット角度
- パワージブ段数／長さ／オフセット角度
- HLジブ段数／長さ／オフセット角度
- アウトリガ張出設定／最大張出幅
- アウトリガ張出設定／最大張出幅
- ACS型式
- サーチャフック長さ／ポジション
- 【ディーゼル特殊自動車排出ガス規制】適合
- 【特定特殊自動車排出ガス2014年基準】適合
- 【国土交通省指定低騒音型】
- 【国土交通省指定超低騒音型】
- 【国土交通省 燃費基準達成建設機械認定制度 2020年燃費基準100%達成建設機械】
- 【国土交通省 燃費基準達成建設機械認定制度 2020年燃費基準85%達成建設機械】
- 【自主燃費基準達成率】
- 道路法による基本通行条件
- 【国土交通省 新技術情報提供システム 登録番号 KT240013-A】
- アンチロック・ブレーキ・システム
- KATO セーフティービューシステム
- クレーン作業記録装置
- KATO クラウドアクセスシステム

クローラクレーン

- エンジン定格出力
- ブーム長さ
- ジブ長さ
- 【特定特殊自動車排出ガス2014年基準】適合
- 【特定特殊自動車少数特例2006年基準】適合
- 【特定特殊自動車少数特例2011年基準】適合

油圧ショベル／ミニショベル

- エンジン定格出力
- 運転質量
- 機械質量
- 標準バケット容量
- 最大掘削深さ
- APC型式
- 車両情報システム搭載
- エントリーシステム
- 【特定特殊自動車排出ガス2014年基準】適合
- 【特定特殊自動車少数特例2014年基準同等】適合
- 【特定特殊自動車少数特例2006年基準】適合
- 【国土交通省 燃費基準達成建設機械認定制度 2020年燃費基準100%達成建設機械】
- 【国土交通省 排ガス第3次対策型建設機械】適合
- 【国土交通省指定低騒音型】
- 【国土交通省指定超低騒音型】
- KATO クラウドアクセスシステム

Lineup

- 重掘削仕様
- 解体仕様
- LC仕様
- LC解体仕様
- 砕石仕様
- クレーン仕様
- ドーザ仕様
- ドーザ解体仕様

リフター

- 全長，全幅，全高（格納姿勢）
- 質量
- 最大せり上げ能力
- 脚部張出幅

鉄塔建設用補助クレーン

- エンジン定格出力
- 最大吊上げ能力
- ブーム長さ

クローラキャリア／林業機械

- エンジン定格出力
- 機械質量
- 最大積載量

バキュームクローラ

- エンジン定格出力
- 機械質量
- 最大積載量
- ホッパ容量
- 理論風量

アースドリル／都市型アースドリル／クラムシェル仕様機

- 最大掘削深さ
- 最大掘削深さ
- 施行最大径
- 定格出力
- 自重
- 【特定特殊自動車少数特例2011年基準同等】適合
- 【特定特殊自動車少数特例2006年基準】適合
- 【国土交通省指定低騒音型】

万能吸引車

- 適用シャシ
- ホッパ容量
- 標準積載量
- 理論風量
- 最大静圧
- リフトアップ仕様

【真空吸込式】路面清掃車

- 最高清掃速度
- 最大清掃幅
- 作業エンジン定格出力
- ホッパ容量
- 最大積載量
- リフトアップ仕様

空港用除雪車 スノースイーパ

- 最高除雪速度
- 最大除雪掃幅
- 作業エンジン定格出力

CONTENTS

- ラフテレーンクレーン 03
- ハイブリッドラフテレーンクレーン 06
- オールテレーンクレーン 07
- リフター 08
- クローラクレーン 09
- 鉄塔建設用補助クレーン 10
- 油圧ショベル 11
- ミニショベル 14
- クローラキャリア／全旋回式クローラキャリア 16
- バキュームクローラ 17
- 林業機械 17
- アースドリル／都市型アースドリル／クラムシェル仕様機 18
- 万能吸引車 19
- 【真空吸込式】路面清掃車 20
- 空港用除雪車 スノースイーパ 21
- トラック搭載型クレーン 22

ラフテレーンクレーン Roughter

EJIB搭載! より環境に優しく、簡単・安全・高効率。

SL-850RfIII



- L：12,990mm W：2,850mm H：3,750mm
- 41,155kg
- 最大 80t×2.2m (10.0mブーム)
- SUPERBOOM 6段／10.0~45.0m
- SL 3段／9.52~18.0m 5°~60°
- 6段階／7.6m
- ACS MS-260B
- ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)
- NETIS
- 通行条件D

SL-750RfIII



- L：12,990mm W：2,850mm H：3,750mm
- 41,155kg
- 最大 75t×2.3m (10.0mブーム)
- SUPERBOOM 6段／10.0~45.0m
- SL 3段／9.52~18.0m 5°~60°
- 6段階／7.6m
- ACS MS-260B
- ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)
- NETIS
- 通行条件D

SL-600RfIII



- L：12,475mm W：2,750mm H：3,730mm
- 35,895kg
- 最大 60t×1.8m (10.1mブーム)
- SUPERBOOM 5段／10.1~40.0m
- SL 3段／8.92~16.5m 5°~60°
- 6段階／7.6m
- ACS MS-230G
- ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)
- NETIS
- 通行条件D

SL-500RfIII



- L：12,475mm W：2,750mm H：3,730mm
- 35,695kg
- 最大 50t×3.0m (10.1mブーム)
- SUPERBOOM 5段／10.1~40.0m
- SL 2段／9.4~13.7m 5°~60°
- 6段階／7.6m
- ACS MS-230G
- ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)
- NETIS
- 通行条件D

SL-250RV



- L：11,470mm W：2,620mm H：3,490mm
- 25,515kg
- 最大 25t×3.5m (9.35mブーム)
- SUPERBOOM 4段／9.35~30.5m
- SL 2段／8.8~13.2m 5°~60°
- 5段階／6.6m
- 4段階／6.6m
- ACS MS-500
- ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)
- NETIS
- 通行条件A

ラフテレーンクレーン *Roughter*

CITYRANGE

スラントブームが生み出す良好な視界。軽快な走りが自慢のシティレンジ!

MR-350RfⅢ



- 寸法: L：9,800mm / W：2,620mm / H：3,595mm
- 質量: 27,925kg
- 最大: 35t×2.6m (7.5mブーム)
- SUPERBOOM: 6段／7.5~32.5m
- SL: 3段／6.5m~14.0m 5°~60°
- 5段／6.8m
- ACS: MS-230E

EJIB S / K-COR / KATO KRTO SAFETY VIEW SYSTEM / 自主燃費基準達成率 95% KATO / 2020年燃費基準 85%達成建設機械 ★★

通行条件D / 低騒音型 / 排出ガス2014年基準 適合車 / 適合 ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)

NETIS

MR-250Rf



- 寸法: L：9,195mm / W：2,395mm / H：3,495mm
- 質量: 24,455kg
- 最大: 25t×2.8m (6.7mブーム)
- SUPERBOOM: 6段／6.7~29.0m
- SL: 2段／5.3m~8.2m 7°~60°
- 5段／6.0m
- 1.0m 2ポジション(ハイ/ロー)
- ACS: MS-230D
- ABS: アンチロック・ブレーキ・システム

EJIB S / K-COR / KATO KRTO SAFETY VIEW SYSTEM / 自主燃費基準達成率 100% KATO / 2020年燃費基準 100%達成建設機械 ★★★

通行条件B / 低騒音型 / 排出ガス2014年基準 適合車 / 適合 ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)

NETIS

MR-200Rf



- 寸法: L：8,710mm / W：2,290mm / H：3,245mm
- 質量: 19,895kg
- 最大: 20t×2.5m (6.5mブーム)
- SUPERBOOM: 6段／6.5~28m
- PJ: 2段／4.0m, 5.8m 7°~60°
- 5段／5.4m
- 4段／5.4m
- ACS: MS-250

K-COR / 自主燃費基準達成率 95% KATO / 2020年燃費基準 85%達成建設機械 ★★

低騒音型 / 排出ガス2014年基準 適合車 / 適合 ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)

NETIS

MR-130RfⅡM / MR-130RfⅡ



- 寸法: L：7,465mm / W：1,995mm / H：2,870mm
- 質量: 14,045kg
- 最大: MR-130RfⅡ：13t×1.7m (5.3mブーム) / MR-130RfⅡM：4.9t×4.0m (5.3mブーム)
- SUPERBOOM: 6段／5.3~24m
- PJ: 2段／3.65m, 5.6m 5°~60°
- 5段／4.75m
- 4段／4.75m
- ACS: MS-250B

EJIB S / K-COR / KATO KRTO SAFETY VIEW SYSTEM / 自主燃費基準達成率 110% KATO / 2020年燃費基準 100%達成建設機械 ★★★

低騒音型 / 排出ガス2014年基準 適合車 / 適合 ディーゼル特殊自動車 排出ガス規制適合 (平成26年規制)

NETIS

ハイブリッドラフテレーンクレーン

HYBRID ROUGHTER

ECOなのに現場対応力◎!
エンジンと電気の“イイトコ取り”ハイブリッドラフター遂に誕生!



SR-250HV + EK-UNIT POWER SUPPLY

SR-250HV ハイブリッドラフテレーンクレーン



- 寸法: L：11,660mm / W： 2,620mm / H： 3,440mm
- 質量: 26,395kg
- 最大: 25t×3.5m (9.35mブーム)
- SUPERBOOM: 4段／9.35~30.5m
- PJ: 2段／8.7m,13.1m 5°~60°
- 5段階／6.6m
- ACS: MS-230F

EJIB / K-cast / 自主燃費基準達成率 115% KATO

通行条件C / 低騒音型

NETIS

EK-UNIT POWER SUPPLY 外部電源油圧供給ユニット



- 寸法: L：2,360mm / W：1,650mm / H：1,550mm
- 質量: 約2,000kg ※装置単体
- 定格入力電圧: 三相交流200~240V
- 周波数: 50/60Hz
- 定格出力: 58kW ※電気モータ55kW、他3kW

オールテレーンクレーン

ALLTERR

進化を続けるオールテレーンクレーン
KATO DNAの真髄が息づいています!

KA-3000R



※構内走行姿勢

寸法 L：17,740mm W：2,990mm H：4,100mm（構内走行姿勢）
質量 44,370kg（台車のみ）
最大 300t×2.5m（14.4mブーム）（重荷重装置付）
SUPERBOOM 5段／14.4~55.0m
5段階／9.4m
SL 4段／10.85~35.0m 0°~60°
HL 6段／13.0m・22.0m 31.0m・40.0m・47.0m 54.0m 10°~60°
ACS MS-270
遵行条件C（旋回体別送, 台車のみ走行）

KA-2200R



※構内走行姿勢

寸法 L：17,740mm W：2,990mm H：4,100mm（構内走行姿勢）
質量 44,370kg（台車のみ）
最大 220t×3.0m（14.4mブーム）（重荷重装置付）
SUPERBOOM 5段／14.4~55.0m
5段階／9.4m
SL 3段／11.8~30.0m 0°~60°
HL 6段／13.0m・22.0m 31.0m・40.0m・47.0m 54.0m 10°~60°
ACS MS-270
遵行条件C（旋回体別送, 台車のみ走行）

KA-1300R



※構内走行姿勢

寸法 L：15,400mm W：2,990mm H：4,000mm（構内走行姿勢）
質量 36,620kg（台車のみ）
最大 130t×2.5m（11.8mブーム）
SUPERBOOM 6段／11.8~52.0m
SL 4段／9.2~26.6m 2°(5°)~60°
6段階／8.4m
ACS MS-270
遵行条件C（旋回体別送, 台車のみ走行）

KA-1100R



※公道走行姿勢
※新規開発車両証明制度準適合

寸法 L：13,200mm W：2,750mm H：3,790mm
質量 42,410kg（公道走行時）
最大 110t×2.0m（11.1mブーム）
SUPERBOOM 6段／11.1~51.3m
SL 3段／8.8~20.4m 2°(5°)~60°
5段階／7.2m
ACS MS-280
アンチロック・ブレーキ・システム

リフター

E:Lifter

オールテレーンクレーン分解組立専用装置
KL-6000





※オルター分解作業時

寸法 L：9,995mm W：2,360mm H：2,305mm（格納姿勢）
質量 10,000kg
最大 50t（せり上げ能力）
W 5.0m, 4.5m

クローラクレーン

信頼の高剛性がかなえる高い作業能力。

CCH2000-6

242kW/2,000min⁻¹

最大 200t×5.2m

クレーン仕様：(標準)18.0~72.0m
(ライト)72.0~93.0m
タワー仕様：38.0~65.0m

クレーン仕様：13.0~37.0m
タワー仕様：27.0~51.0m



CCH1200-6

261kW/2,100min⁻¹

最大 120t×5.5m

クレーン仕様：(標準)15.0~63.0m
(ライト)63.0~81.0m
タワー仕様：27.4~54.4m

クレーン仕様：13.0~31.0m
タワー仕様：23.0~47.0m



CCH900-6

179kW/2,000min⁻¹

最大 90t×4.0m

クレーン仕様：13.0~61.0m
タワー仕様：26.5~44.5m

クレーン仕様：10.0~22.0m
タワー仕様：22.0~37.0m



CCH700II

149kW/2,100min⁻¹

最大 70t×3.8m

クレーン仕様：12.0~54.0m
タワー仕様：18.0~42.0m

クレーン仕様：9.0~18.0m
タワー仕様：16.0~31.0m



CCH550T-6

201kW/2,100min⁻¹

最大 55t×3.0m

4段／11.4~34.5m



CCH500-3II

149kW/2,100min⁻¹

最大 50t×3.7m

9.0~51.0m

6.0~15.0m



鉄塔建設用補助クレーン

CSH36-6

32.4kW/2,400min⁻¹

最大 2.8t×13m

BOOM 16.6~28.6m



油圧ショベル

ハイパワー・高効率&環境性能をそなえた最新機能。

HD823MR-9

後方小旋回



- 120.7kW/2,000min⁻¹
- **22,700kg**
  LC仕様：**23,300kg**
- 0.80m³
- **6,640mm**
- APC7
- エントリーシステム
- K-cast
- Lineup K LC LCK

※ブレーカ・クラッシャ共用配管はオプション

HD820-9



- 120.7kW/2,000min⁻¹
- 21,000kg
  LC仕様：**21,600kg**
- 0.80m³
- **6,640mm**
- APC7
- エントリーシステム
- K-cast
- Lineup K LC LCK

※ブレーカ・クラッシャ共用配管はオプション

HD514MR-9

後方小旋回



- **73.6kW/2,000min⁻¹**
- 14,100kg
  ドーザ仕様：15,100kg
  LC仕様：14,500kg
- 0.50m³
- **5,550mm**
- APC7
- エントリーシステム
- K-cast
- Lineup K LC LCK

※ブレーカ・クラッシャ共用配管はオプション

HD512-9



- **73.6kW/2,000min⁻¹**
- **13,100kg**
  ドーザ仕様：**14,100kg**
  LC仕様：**13,500kg**
- 0.50m³
- 5,590mm
- APC7
- エントリーシステム
- K-cast
- Lineup K LC LCK

※ブレーカ・クラッシャ共用配管はオプション

HD308US-7

後方超小旋回



- 40.8kW/2,000min⁻¹
- 7,470kg
  ドーザ仕様：7,940kg
- 0.28m³
- 4,120mm
- APC300
- エントリーシステム
- K-cast
- Lineup

※ドーザ仕様車

油圧ショベル

HD1025-7



- 121.6kW/1,900min⁻¹
- 25,000kg
  LC仕様：25,800kg
- 1.0m³
- 7,000mm
- APC7
- エントリーシステム

Lineup

HD2050-7



- 320kW/1,600min⁻¹
- 49,900kg
- 2.0m³
- 7,770mm
- APC7
- エントリーシステム

Lineup

ミニショベル

より安全に、より快適に、より強靭に
あらゆる現場にフィットするミニショベル。

HD85V5



- 42.7kW/2,100min⁻¹
- 8,100kg
- 0.25m³
- 4,020mm

Lineup

HD55V5



- 32.4kW/2,400min⁻¹
- 5,340kg
- 0.18m³
- 3,800mm

Lineup

HD45V5



- 32.4kW/2,400min⁻¹
- 4,620kg
- 0.14m³
- 3,330mm

Lineup

HD35V5



- 17.2kW/2,200min⁻¹
- 3,420kg
- 0.11m³
- 3,060mm

Lineup

HD30V5



- 17.2kW/2,200min⁻¹
- 2,990kg
- 0.09m³
- 2,700mm

Lineup

ミニショベル

狭小な現場で活躍する操作性抜群のミニショベル。

HD25V5



- 17.6kW/2,400min⁻¹
- 2,470kg
- 0.08m³
- 2,440mm

Lineup

HD17V5



- 10.5kW/2,300min⁻¹
- 1,740kg
- 0.044m³
- 2,190mm

Lineup

HD30VZ4



- 16.8kW/2,200min⁻¹
- 2,990kg
- 0.09m³
- 2,940mm

Lineup

HD09VX3



- 7.3kW/2,400min⁻¹
- 890kg
- 0.022m³
- 1,570mm

Lineup

クローラキャリア

不整地でも楽々走破の駆動力!快適操作で、パワフルな搬送力!

IC100-5



- 191kW/2,000min⁻¹
- 11,570kg
- 10,000kg

IC75-5



- 140kW/2,200min⁻¹
- 9,760kg
- 7,500kg

IC55



- 78.3kW/2,400min⁻¹
- 6,440kg
- 5,000kg

IC37-5



- 46kW/2,700min⁻¹
- 2,910kg
- 3,700kg

全旋回式クローラキャリア

安全性を追求したコンパクトで使いやすい全旋回式クローラキャリア!

IC70R



- 140kW/2,200min⁻¹
- 11,525kg
- 7,000kg

IC110R



- 191kW/2,000min⁻¹
- 16,610kg
- 11,000kg

バキュームクローラ

高性能でメンテナンスも簡単!
バキュームクローラ

IC75MV



168kW/2,200min⁻¹
12,300kg
4,700kg
4.0m³+水500ℓ
35m³/min

林業機械

集材から搬送まで、林業現場の効率化に貢献!

F801



120kW/2,000min⁻¹
9,100kg
4,500kg

IC75L



168kW/2,200min⁻¹
10,600kg
7,200kg

IC55L



78.3kW/2,400min⁻¹
6,655kg
5,000kg

IC55LG



78.3kW/2,400min⁻¹
7,420kg
4,400kg

アースドリル

全回転式ケーシングドライバ付
抜群の低燃費を実現!

KB-1500RⅡ



約45.0m
1.5m
205kW/2,000min⁻¹
56,500kg

都市型アースドリル

クラス最高の掘削性能!
コンパクトボディのシティタイプ



※アタッチメント装着例



CITY DRILL

KE-1500Ⅲ REGZNM

43.0m
1.5m
98kW/2,000min⁻¹
23,000kg

クラムシェル仕様機

KE-1500Ⅲ クラムシェル仕様 REGZNM



約45.0m
98kW/2,000min⁻¹
19,700kg

万能吸引車

MultiVac

汚泥から粉粒体まで、吸引物を選ばない。新型ブロワを搭載!

MV-2200SII

- 22t
- 10.7m³
- 8,800kg
- 70m³/min
- −93kPa



MV-2200S

- 22t
- 11.3m³
- 9,200kg
- 50m³/min
- −90kPa



MV-2000SII

- 20t
- 8.2m³
- 7,400kg
- 70m³/min
- −93kPa



MV-2000S

- 20t
- 8.2m³
- 7,500kg
- 50m³/min
- −90kPa



MV-600S

- 5.5t
- 6.3m³
- 5,300kg
- 50m³/min
- −90kPa



MV-500S

- 5t
- 4.6m³
- 4,400kg
- 50m³/min
- −90kPa



MV-400S

- 4t
- 2.7m³
- 2,100kg
- 50m³/min
- −90kPa



MV-400SL

- 4t
- 2.2m³
- 1,750kg
- 50m³/min
- −90kPa
- 2.2m



MV-400CII

- 3t
- 2.7m³
- 2,700kg
- 18m³/min
- −88kPa



MV-400CII MAX

- 3t
- 3.0m³
- 2,700kg
- 40m³/min
- −85kPa



【真空吸込式】路面清掃車

Street-Master

高い清掃能力とコンパクト化を両立!街に、人に優しい低騒音・高効率スイーパ。

HS-800W

- 30km/h
- 左 2.525m 右 2.525m 両 3.5m
- 98kW/2,000min⁻¹
- 6.4m³
- 3.5t



HS-800WL

- 30km/h
- 左 2.525m 右 2.525m 両 3.5m
- 98kW/2,000min⁻¹
- 5.7m³
- 2.6t
- 1.92m



HS-400W

- 20km/h
- 左 1.93m 右 1.93m 両 2.38m
- 40.3kW/2,100min⁻¹
- 3.4m³
- 2.0t

HS-400WL

- 20km/h
- 左 1.93m 右 1.93m 両 2.38m
- 40.3kW/2,100min⁻¹
- 2.8m³
- 1.4t
- 2.0m



空港用除雪車 スノースイーパ

強力なブラシ&ブロー式を採用。スピーディで効率の良い除雪作業を実現。

S-580CII
SNOWWING



40km/h
6.0m
410kW/1,800min^{-1}

S-450CIII



40km/h
4.2m
270kW/2,100min^{-1}

S-380CII



40km/h
3.8m
270kW/2,100min^{-1}

S-380VIII (牽引式)



40km/h
3.5m
270kW/2,100min^{-1}

S-350CV



40km/h
3.5m
270kW/2,100min^{-1}

S-250CIX



40km/h
2.5m
270kW/2,100min^{-1}

トラック搭載型クレーン

CAB BACK

デジタル式荷重計
吊り荷重の「見える化」で安全確保をバックアップ

×

巻過自動停止装置
フックの巻き過ぎによるトラブルを防止

×

ブーム・アウトリガ未格納警報装置
格納忘れによる走行事故を防止



URG 260Aシリーズ
URG 290Aシリーズ
小型トラック搭載型
eco



URG 340Aシリーズ
URG 370Aシリーズ
中型トラック搭載型
eco



URG 500Aシリーズ
大型トラック搭載型
eco

eco 使えば使うほどエコノミー&エコロジー。「エコポンプシステム」搭載。

架装対象車（各社）			大型車架装用					中型車架装用								小型車架装用							
シリーズ名			G500A※3※4					G370A				G340A				G290A				G260A			
型式名（過負荷防止装置種類）	Q1（警報型）※1	ﾉｰﾏﾙｱｳﾄﾘｶﾞ仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ﾊｲｱｳﾄﾘｶﾞ仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○
		ﾜｲﾄﾞｱｳﾄﾘｶﾞ仕様	−	−	−	−	−	○	○	○	○	−	−	−	−	○	○	○	○	−	−	−	−
	Q2（停止型）※2	ﾉｰﾏﾙｱｳﾄﾘｶﾞ仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ﾊｲｱｳﾄﾘｶﾞ仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○
		ﾜｲﾄﾞｱｳﾄﾘｶﾞ仕様	−	−	−	−	−	○	○	○	○	−	−	−	−	○	○	○	○	−	−	−	−
ブーム段数			7	6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3	6	5	4	3	5	4	3	
※ノーマルアウトリガでの数値	空車時最大クレーン容量		2.93 t × 3.9m			2.93 t × 4.1m		2.93 t × 2.4m	2.93 t × 2.6m	2.93 t × 2.7m		2.93 t × 2.4m	2.93 t × 2.6m	2.93 t × 2.7m		2.93 t × 1.5m		2.93 t × 1.6m		2.63 t × 1.5m		2.63 t × 1.6m	
	最大地上揚程（約）		20.0m	17.7m	15.4m	13.0m	10.5m	16.2m	14.0m	11.7m	9.5m	16.2m	14.0m	11.7m	9.5m	13.9m	12.0m	10.1m	7.9m	12.0m	9.8m	7.9m	
	最大作業半径		17.78m	15.47m	13.11m	10.60m	8.10m	14.42m	12.11m	9.81m	7.51m	14.42m	12.11m	9.81m	7.51m	12.63m	10.63m	8.73m	6.43m	10.63m	8.43m	6.43m	
メインアウトリガ最大張出幅	ノーマルアウトリガ		3,800mm					4,200mm				3,620mm				3,400mm				3,000mm			
	ハイアウトリガ		3,400mm					4,200mm				3,400mm				3,400mm				2,600mm			
	ワイドアウトリガ		-					4,700mm				-				3,800mm				-			
リヤアウトリガ最大張出幅※5※6			3,500mm					2,890mm(6段ブーム機のみ標準装備)								2,500mm(6段ブーム機のみ標準装備)							

※1：Q1（警報型）は、過負荷状態を警告音でお知らせします。　※2：Q2（停止型）は、過負荷領域に近づくにつれ、徐々に減速し、限界時に自動で停止します。また、同時に警告音でもお知らせします。
※3：大型車架装用の空車時最大クレーン容量は、10トン車クラス以上に架装時の性能です。　※4：7段ブーム機はエコプレミアム仕様のみです。
※5：回転格納式リヤアウトリガはオプション設定です。但し、中型・小型車架装用6段ブーム機は標準装備です。　※6：リヤアウトリガの最大張出幅はノーマル・ワイドアウトリガともに同数値です。