

仕 様

主 仕 様

■速度および登坂能力

走行速度	km/h	高速:11, 標準:6
登坂能力	% (度)	58 (30)

■エンジン

エンジンメーカー,モデル	-	クボタ V2203-M (※V2203KA)
形 式		水冷立型4サイクルディーゼル
シリンダ数-内径×行程	mm	4-87×92.4
総排気量	L	2.197
定格出力 (SAE J1349)	kW (PS) /rpm	34.6 (47.0) ±5%/2800
最大トルク (SAE J1349)	N·m (kgf·m) /rpm	143.2 (14.6) ±5%/1700

※ 国内排ガス二次規制認証モデル名

■質 量

機械質量	kg	2250
積載質量	kg	2500
平均接地圧	空車時	kPa (kgf/cm ²)
	積載時	
		25.1 (0.26)
		53.0 (0.54)

■容 量

荷台容量	山積み	m ³	1.2
	平積み		0.8
燃 料		L	52
作動油	レベル	L	25
	全系統		30
エンジンオイル	最 大	L	9.7
	最 小		7.0
冷却水	エンジンのみ	L	3.7
	全 量		7.8

■走行駆動

走行駆動方式	-	HST
変速方式	-	2速式走行モータ
変速段数	-	2 (標準:L, 高速:H)
制動方式	-	HSTブレーキ+パーキングブレーキ
HST設定圧力	MPa (kgf/cm ²)	30.9 (315)

仕様

外形寸法

■外形寸法

