

KATO 純正 プレミアム油圧作動油

KW46



- ① 優れた温度特性
- ② 優れた熱安定性
酸化安定性
- ③ 優れた省エネルギー性
- ④ 優れた潤滑性

KATO

プレミアム油圧作動油 KW46

1

温度特性

- 高い粘度指数を有する高度水素化分解基油を使用
- 温度による粘度変化が少ない
- 流動点が低く、低温から高温まで広い温度範囲で安定した性能

2

熱安定性、酸化安定性

- 熱、酸素に弱い不純物が極めて少ない高度水素化分解基油を使用
- 厳選された添加剤を適量配合
- 高温使用条件下でも酸化劣化、熱劣化が少ないロングライフ油

3

省エネルギー性

- 高粘度指数のため、一般作動油に比べ1グレード低い粘度グレード
- 高温での潤滑性と容積効率を維持し、省エネ化が可能
- ポリマー配合量が少なく、優れたせん断安定性を有する
- 容積効率が高くなり、更に省エネに寄与

4

潤滑性

- 優れた摩耗防止剤を使用した耐摩耗性油圧作動油
- 高圧、高性能化した油圧装置のポンプやバルブの摩耗を防ぐ

提供荷姿

- ドラム缶 200リットル
779-70521110

- ペール缶 20リットル
779-70521120



<http://www.kato-works.co.jp>

- 本カタログの写真ならびに装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。
- また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。● 製品の色は、撮影や印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 本カタログで使用される「KATO」、当社商品名、サービス名は、株式会社加藤製作所の商標、または登録商標です。

●お問合せ：

KATO 株式会社 加藤製作所
本社/〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎ 03(3458)1125番